

# A legcsendesebb levegő/víz hőszivattyú a piacon

**18**  
DECIBEL



reddot award 2016  
winner

**A+++**  
ENERGY



\* The A1T- independent testing laboratory measured a \*40.1 dB acoustic output, at a COP 5.3 (HP12L -M-BC 12 kW heat output).

Prémium minőségű hőszivattyúk  
a SmartCool kínálatában, Ausztriából.

SMART | COOL

## HP Comfort Compact Inverteres Levegő / Víz hőszivattyú

WP Comfort Compact	S08L-M-CC	S12L-M-CC	S18L-M-CC
Fűtési teljesítmény A7/W35* kW	2.4-10.3	4.1-12.2	5.1-19.1
COP A7/W35	5,1	4,8	5
Fűtési teljesítmény A2/W35*	6,3	6,3	7,1
COP A2/W35	4,3	4	4,1
Fűtési teljesítmény A -7/W35* kW	4,9	6,2	7,1
COP A -7/W35	3,1	3	3,1
SCOP (EN14825) Klíma: Átlagos	4,5	4,6	5
Max. előremenő hőmérséklet. °C	62	62	62
Hangteljesítmény. to EN 12102 dB(A)	48	50	51
Méret (H x W x D) mm	1700x900x590	1700x900x590	1700x900x590
Tömeg kg	215	256	262
Hűtési teljesítmény A35/W18	8,2	11	13,8
EER A35/W18	4	4,2	4
Hűtési teljesítmény A35/W7	7,1	9	11,9
EER A35/W7	3,6	3,6	3,7
SEER A35/W18	6	5,7	6,1
Működési tartomány °C	-25 - +45	-25 - +45	-25 - +45



## Silent Source Basic Comfort Osztott Inverteres Levegő / Víz hőszivattyú

WP Comfort Compact beltéri	HP08L-M-BC	HP12L-M-BC	HP20L-M-BC
Fűtési teljesítmény A7/W35* kW	4,8	7,3	11,6
COP A7/W35	5,3	5,3	5,2
Fűtési teljesítmény A2/W35*	6	9,5	15,5
COP A2/W35	4,3	4,2	4,2
Fűtési teljesítmény A -7/W35* kW	8,3	12,2	18,5
SCOP (EN14825) Klíma: Átlagos	4,7	4,8	5,2
COP -7/W35	3,3	3,3	3,1
Max. előremenő hőmérséklet. °C	62	62	62
Méret (H x W x D) mm	1700x600x670	1700x600x670	1700x600x670
Tömeg kg	175	180	185
Hűtési teljesítmény A35/W18	10,3	12,2	18,2
EER A35/W18	4,2	4,4	4,2
Hűtési teljesítmény A35/W7	10	12,3	18,1
EER A35/W7	3,8	3,7	3,9
SEER A35/W18	6,3	5,9	6,2
Működési tartomány °C	-25 - +45	-25 - +45	-25 - +45

Kültéri egység szabadon álló	HPS60	HPS80	HPS120
Hangteljesítmény. to EN 12102 dB(A)	40	40	46
Méret (H x W x D) mm	1070x890x850	1260x1020x960	1510x1050x1140
Tömeg kg	120	130	180

Kültéri egység oldalfali	HPS60-W	HPS80-W
Hangteljesítmény. to EN 12102 dB(A)	40	40
Méret (H x W x D) mm	1090x890x590	1200x1040x620
Tömeg kg	90	128





## Silent Source Complete/Cube Osztott Inverteres Levegő / Víz hőszivattyú


WP Complete/Cube beltéri beltéri	"Compl/Cube 7"	"Compl/Cube 10"
Fűtési teljesítmény A7/W35* kW	5	5,4
COP A7/W35	5,4	5,5
Fűtési teljesítmény A2/W35*	4,9	5,7
COP A2/W35	4,4	4,4
Fűtési teljesítmény A -7/W35* kW	6,1	8,8
COP -7/W35	3,2	3,2
SCOP (EN14825) Klíma: Átlagos	4,9	5
Max. előremenő hőmérséklet. °C	62	62
HMV tároló (csak Complete!) l	185	185
Méreték Complete (H x W x D) mm	1940x700x880	1940x700x880
Tömeg Complete kg	228	240
Méreték Cube (H x W x D) mm	800x700x880	800x700x880
Tömeg Cube kg	180	185
Hűtési teljesítmény A35/W18	7,7	11
EER A35/W18	4,2	4,1
Hűtési teljesítmény A35/W7	7	10,5
EER 35/W7	3,9	3,9
SEER A35/W18	6,3	6,2
Működési tartomány °C	-25 - +45	-25 - +45

Kültéri egység szabadon álló	HPS60	HPS80
Hangteljesítmény. to EN 12102 dB(A)	40	40
Méreték (H x W x D) mm	1070x890x850	1260x1020x960
Tömeg kg	120	130

Kültéri egység oldalfali	HPS60-W	HPS80-W
Hangteljesítmény. to EN 12102 dB(A)	40	40
Méreték (H x W x D) mm	1090x890x590	1200x1040x620
Tömeg kg	90	128



### Választható egyedi oldalpanelek:



## Solid Compact/Split Inverteres Nagy teljesítményű Levegő / Víz hőszivattyú

WP Split beltéri	S30L-M-SOLID	S40L-M-SOLID	S55L-M-SOLID
Fűtési teljesítmény A-10/W35* kW	27,6	38,6	45,2
COP A-10/W35	2,3	2,7	2,3
Fűtési teljesítmény A2/W35*	30,2	43,6	55,5
COP A2/W35	4,2	4,4	4,2
SCOP (EN14825) Klíma: Átlagos	5,2	5	5,2
Max. előremenő hőmérséklet. °C	62	62	58
Hűtési teljesítmény A35/W18	28	46	56
EER A35/W18	4,2	4,2	4,2
Hűtési teljesítmény A35/W7	28,2	43,7	56,4
EER A35/W7	4	4	4
SEER A35/W18	6,5	6,2	6,5
Hangteljesítmény. to EN 12102 dB(A)	53	54	56
Méreték (H x W x D) mm	1602X687X715	1602X687X715	1700X913X1203
Tömeg kg	210	250	380
Kültéri egység	SOLID240	SOLID240	SOLID300
Hangteljesítmény. to EN 12102 dB(A)	54	54	58
Méreték (H x W x D) mm	1506X1998X1137	1506X1998X1137	1506X2953X1137
Tömeg kg	281	281	455
Működési tartomány °C	-22 - +45	-22 - +45	-22 - +45

WP Compact	S30L-M-CC	S40L-M-CC	S55L-M-CC
Fűtési teljesítmény A-10/W35* kW	27,6	38,6	45,2
COP A-10/W35	2,3	2,7	2,3
Fűtési teljesítmény A2/W35*	30,2	43,6	55,5
COP A2/W35	4,2	4,4	4,2
SCOP (EN14825) Klíma: Átlagos	5,2	5	5,2
Max. előremenő hőmérséklet. °C	62	62	58
Hűtési teljesítmény A35/W18	28	46	56
EER A35/W18	4,2	4,2	4,2
Hűtési teljesítmény A35/W7	28,2	43,7	56,4
EER A35/W7	4	4	4
SEER A35/W18	6,5	6,2	6,5
Hangteljesítmény. to EN 12102 dB(A)	53	54	56
Méreték (H x W x D) mm	1506x2953x1135	1506x2953x1135	1506x3920x1135
Tömeg kg	606	646	950
Működési tartomány °C	-25 - +45	-25 - +45	-25 - +45



## SMART | COOL

Mérnöki Kft.

1037 Budapest, Folyondár utca 26.

[www.smartcool.hu](http://www.smartcool.hu)

[ajanlat@smartcool.hu](mailto:ajanlat@smartcool.hu)

Kizárólagos magyarországi  
forgalmazó és szerviz.